

Технические характеристики ClickShare CSM-1

Операционная система	Windows XP/Vista/7/8/8.1 32- и 64-разрядные версии Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9 Android 2.2 и более поздние версии (приложение ClickShare Presenter) iOS 5.0 и более поздние версии (приложение ClickShare Presenter)
Выводы видео	HDMI (видео и звук) 15-контактный VGA
Размер рамки	До 30 кадров/сек в зависимости от условий применения
Выводное разрешение	HDMI: 1280x720 (720P), 1920x1080 (1080p) VGA: SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / WXGA(1280x768) / WXGA+(1280x800) / 1360 * 768 / 1440 * 900
Разрешения входного сигнала	До 2048 x 1536 (QXGA)
Число источников, одновременно отображаемых на экране	1
Число одновременных подключений	8
Аудио	Качество радиосигнала 16 бит 22 КГц (без синхронизации) через аудиоразъем или HDMI
Совместимость с iPad, iPhone и Android	Предоставляется посредством приложения ClickShare для статического содержимого.
Протокол аутентификации	WPA2-PSK
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/b/g/n
Скорость передачи данных по беспроводной сети	До 300 Мб/сек
Область действия	До 30 м (100 футов) между кнопкой ClickShare Button и базовым блоком ClickShare Base Unit, в зависимости от условий эксплуатации
Полоса	2,4 ГГц и 5 ГГц
Потребляемая энергия	Внешний адаптер питания — вход 5 В постоянного тока 2,6 А (включен в комплект)
Связи	USB Host x 2 RJ-45 LAN Port Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F)

	Температура при хранении: от -10°C до +60°C (от +14°F до +140°F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0 – 90 %, без конденсации Эксплуатация: относительная влажность 0 – 80 %, без конденсации
Настенный монтаж	Включено в комплект
Сертификаты	FCC/CE
Гарантия	1 год (стандарт)
Размеры базового блока ClickShare	
Размеры (ВхШхГ)	Excl. antennas: 37mm x 186mm x 85mm / 1.457" x 7.323" x 3.346" Incl. antennas: 125mm x 186mm x 121mm x / 4.921" x 7.323" x 4.763"
Вес	530 г / 1,17 фунта (включая антенны)