

Технические характеристики проектора EIKI EK-501WL

Название	EK-501W (без объектива)
Яркость норма, ANSI lm	6000
Контрастность	2500:1
Фактическое разрешение	1280x800
Лампа: тип, ресурс	350 Вт USHIO, 4000 ч (eco)
Технология отображения	0,75" 3LCD
Объектив (тип, характеристики)	опция f = 24-43,2 мм F = 1,8 - 2,6
Zoom	опция (стандартный 1,8)
Расстояние проекции: ширина изображения	throw ratio от 0,8 до 7,36:1 (в зависимости от объектива) стандартный объектив AN-E21010 throw ratio 1,55-2,79 :1
Диагональ изображения, м	1,02-7,62 (в зависимости от объектива)
Ширина изображения, м	0,9 - 6,5 м (в зависимости от объектива)
Дистанция проекции, м	1,2 - 17 м (в зависимости от объектива)
Офсет проекции	Lense Shift V+/-70% H +/-30% (зависит от объектива)
Коррекция трапеции	Цифровая V+/-30° H +/-15° (с угловой коррекцией)
Частота	H 15-100 кГц, V 48-85 Гц
Тактовая частота, мГц	150 мГц
USB	-
RS232	D-sub 9 pin
LAN	RJ-45
Входы	Видео: S-Videox1, D-sub15x1, DVI-Dx1, 5BNC (RGBHV, Y,Pb/Cb, Pr/Cr, Video), HDMI x 1 Аудио: 3,5 mini-jack x3 2 RCA
Выходы	Видео: D-sub15x1 3,5 mini-jack x 1
Динамики	10Втx1
Пульт ДУ (тип, лаз. указка)	ИК
Вентиляционный шум, дБ	36/32 дБ
Габартные размеры (ВxШxД), мм	179x481x418



Телефон: 8 (800) 550-49-89

E-mail: info@avkompleks.ru

Сайт: avkompleks.ru

*Комплексные решения на базе
инновационных AV-технологий!*

Вес, кг	10,5 (со стандартным объективом)
Размер упаковки	-
Вес упаковки, кг	-
Энергопотребление, Вт	480/360 (eco) / 0,5